


No.	DOP-1160-04	
1.	Unikālais produkta tipa identifikācijas kods:	Interchar 1160
2.	Paredzētais lietojums/i:	Reaģētspējīgs pārklājums metālkonstrukciju uguns aizsardzībai
3.	Ražotājs:	International Paint Limited, Stoneygate Lane, Felling, Gateshead, NE10 0JY, Apvienotā Karaliste
5.	Sistēma/as no AVCP:	1
6b.	Eiropas Novērtējuma Dokuments:	ETAG 018-1 izdevums 2013g.aprīlis un ETAG 018-2 izdevums 2011g.novembris izmantoti kā Eiropas Novērtējuma Dokuments
	Eiropas Tehniskais Novērtējums:	ETA 20/1192 no 17/12/2020
	Tehniskā Novērtējuma Iestāde:	Element Materials Technology Rotterdam B.V.
	Pilnvarotā(-ās) iestāde(-es):	Element Materials Technology Rotterdam; paziņotā institūcija Nr. 2812
7.	Deklarētās ekspluatācijas īpašības:	
Būvniecības raksturojums	Performance	Harmonizētā Tehniskā Specifikācija
DROŠĪBA UGUNĒS GADĪJUMĀ		
Degamība	Klase C-s1, d0	EN13501-1
Ugunsizturība	R15-R60 (Skatīt ETA 11/0460 pielikumu A)	EN13501-2 EN13381-8:2013
HIGIĒNA, VESELĪBA UN VIDE		
Bīstamo vielu izdalīšanās	Nesatur bīstamas vielas, kas norādītas REACH XVII pielikumā un ECHA ļoti bīstamu vielu kandidātu sarakstā	
APKOPES, IZTURĒTĪBAS UN IDENTIFIKĀCIJAS ASPEKTI		
Saderība ar gruntējumiem	Savietojams ar: Divkomponentu epoksīds Divkomponentu cinka fosfāta epoksīds Divkomponentu ar cinku bagātināts epoksīds Vienkomponenta alkīds	ETAG 018-2
Saderība ar virskārtas pārklājumu	Saderīgs ar dažādu virskātu klāstu. Skatīt ETA 11/0460	
Vides apstākļi	Z ₂ (ar vai bez virskārtas) X, Y, Z ₁ (ar virskārtu)	

Iepriekš norādītā produkta veiktspēja atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā un vārdā parakstījis: Neil Wheat, Tehniskais Vadītājs

Paraksts: 

International Paint Ltd., Gateshead 2021.gada 19.martā

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 6.panta 5.punktu International Paint tīmekļa vietnē ir pieejama drošības datu lapa saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1907/2006, II pielikumu, lai atbalstītu šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar pielikumu III no Noteikumiem (ES) No. 305/2011



2812

International Paint
Holmedalen 3, Aspereds Industriområde, 42457, Angered, Zviedrija

14
2812-CPR-GA5021

ETA 20/1192
ETAG 018, 1 un 2 daļa
Interchar 1160
Attiecīgos raksturlielumus skatiet ETA