



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

FIRETEX FX1005/FX2005

1. Izstrādājuma nosaukums: **FIRETEX FX1005/FX2005 vai FIRETEX FX2005**
2. Izstrādājuma veids: **Uzliesmojošs pārklājums uz šķīdinātāja bāzes**
3. Izmantošanas mērķis: **strukturālo tērauda elementu aizsardzība pret uguni R15 līdz R120 periodos 350°C-750°C temperatūrā.**
4. Laiž tirgū:

Sherwin – Williams Protective & Marine Coatings
Tower Works
Kestor Street
Bolton
BL2 2AL
England

5. Deklarētās FIRETEX FX1005 un FX2005 ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielums	Raksturlieluma novērtējums	Tehnisko dokumentu atsauce
Piemērojamais standarts		EN 13381-8: 2010
Eiropas Tehniskā apliecinājuma (ETA) Nr.		ETA 16/0588
Ekspluatācijas īpašību noturības pārbaude		Sistēma AoC, 1. līmenis saskaņā ar CPR V pielikumu
Pilnvarotā iestāde		Warrington Certification Limited Nr. 1121
EK Atbilstības apliecība		1121 – CPR – GA5030
Tehniskā specifikācija		ETAG 018-2
Uguns pretestība	R15-R120, 350°C-750°C temperatūrā*	EN 13381-8: 2010 EN 13501-2: 2007
Reakcija uz uguni	Klase C-s1, d0	EN 13501-1: 2007+A1 2009
Bīstamās vielas	Nav**	ETAG 018-2
Gruntējuma veidi	Divas pakas epoksīda grunts, kas uzklājama ar strūklu Viena paka alkīda grunts Divas pakas epoksīda grunts Divas pakas ar cinku bagātināta epoksīda Divas pakas epoksīda grunts/akrila uretāna apdares kārtā Cinkots tērauds/kodinātājs Cinkots tērauds/kodinātājs/ divas pakas epoksīda MIO	ETAG 018-2
Pārklājumi	FIRETEX M71V2 FIRETEX M71V3 Resistex C137V2 Resistex C237	ETAG 018-2
Vides apstākļi	X, Y, Z ₂ un Z ₁ ***	ETAG 018-2

* plašāka informācija par uguns pretestības periodiem, temperatūrām, posmu lielumiem/veidiem un FX1005 vai FX2005 kārtas biežumu pieejama ETA 16/0588 A pielikumā

** pilnu ziņojumu skatīt ETA 16/0588 2. punktā



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

*** plašāka informācija par nepieciešamajiem pārklājumiem atšķirīgos vides apstākļos pieejama
ETA 16/0588 2. punktā

Iepriekš minētiem raksturlielumi neattiecas uz ekspluatācijas īpašībām vai arī nav noteikti.

Deklarācija

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 5. punktā deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas izdošanu ir atbildīgs tikai Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings.

Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings interesēs un vārdā parakstīja:

Saimons Dž. Helems [Simon J. Hallam]

Tehniskais direktors
Boltona [Bolton], 2016. gada 23. augusts