



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

FIRETEX FX5090

1. Produkta nosaukums: **FIRETEX FX5090**
2. Produkta tips: **Uzbriestošs pārklājums uz ūdens bāzes**
3. Paredzētais lietošanas veids: **tērauda būvkonstrukciju aizsardzība no uguns laika periodā no R15 līdz R180 pie temperatūras no 350°C līdz 750°C.**

4. Tirgotājs:

Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings
Tower Works
Kestor Street
Bolton
BL2 2AL
England

5. FIRETEX FX5090 deklarētās ekspluatācijas īpašības

Svarīgākās īpašības	Īpašības novērtējums	Atsauce uz tehnisko dokumentāciju
Piemērojamais standarts		EN 13381-8 : 2013
Eiropas tehniskais apstiprinājums (ETA) nr.		ETA 15/0486
Ekspluatācijas īpašību noturības pārbaude		Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēmas 1. līmenis atbilstoši CPR V pielikumam
Paziņotā institūcija		Warrington Certification Limited No 1121
EK Atbilstības sertifikāts		1121 – CPR – GA5024
Tehniskās specifikācijas		ETAG 018-1 un ETAG 018-2
Ugunsizturība	R15 – R180 no 350°C līdz 750°C*	EN 13381-8 : 2013 EN 1363-2 : 1999
Reakcija uz uguni	Klase b-s1, d0	EN 13501-1 : 2010
Bīstamas vielas	Nav**	ETAG 018-2
Vispārīgie gruntskrāsu tipi	Divkomponentu epoksīda pulvera gruntskrāsa Vienkomponenta alkīda gruntskrāsa Divkomponentu epoksīda gruntskrāsa Divkomponentu cinka epoksīda/divkomponentu epoksīda aizsargpārklājums Gruntskrāsa uz ūdens bāzes Universālais divkomponentu modificētais epoksīda pārklājums Kodīgs šķīdums/divkomponentu epoksīda MIO cinkotām virsmām	ETAG 018-2
Segkārtā	FIRETEX M71V2 Resistex C137V2 Resistex C237 Envirogard M770	ETAG 018-2
Apkārtējās vides apstākļi	Y ₁ , Z ₂ un Z ₁	ETAG 018-2

* visu informāciju par FX5120 ugunsizturības periodiem, temperatūrām, sekciju izmēriem/ veidiem un biezuma prasībām skat. ETA 15/0486 A pielikumā.

** visu uzskaitījumu skat. ETA 15/0486 3.3. sadaļā.



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Īpašības, kas nav uzskaitītas iepriekš, nav būtiskas vai tām nav noteiktas ekspluatācijas īpašības.

Deklarācija

Produkta, kas norādīts 1. un 2. punktos, ekspluatācijas īpašības atbilst 5. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings.

Parakstīts Sherwin-Williams Protective & Marine Coatings vārdā:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. J. Hallam'.

Simon J. Hallam

Tehniskais direktors
Boltonā, 2015. gada 12. oktobrī